

Nuestras vitrinas verticales son un referente en el mercado internacional por su calidad, fiabilidad y por la colaboración de las más prestigiosas marcas mundiales de bebidas desde hace más de 30 años.

En efficold apostamos por la personalización en el diseño, con posibilidad de branding, desde costados, canopy, cristales... Todos ellos diseñados a medida para nuestros clientes.

## Características

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio lacado y tirador en el frontal.
- Dotación de 5 estantes fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Dos rodillos traseros y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.

## Opciones

- Exterior personalizable.
- Cristales personalizables con logo serigrafiado.
- Cerradura para evitar apertura de puertas.
- Portaprecios personalizados.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

## Datos Técnicos

|  |                  |
|--|------------------|
| Dimensiones exteriores (mm)            | 875 x 690 x 1735 |
| Peso neto (kg)                         | 126              |
| Volumen interior neto (L)              | 598              |
| Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds) | 816 / 408        |
| Consumo energético 24h (kW/h)          | 4,51             |
| Clase climática                        | CC1 (25°C/60%HR) |

\* (ancho x fondo x alto)

|  |             |
|--|-------------|
| Temperatura de trabajo (°C)            | +2 / +10    |
| Refrigerante                           | R-600a      |
| Voltaje / frecuencia                   | 230v / 50Hz |
| Medidas de serigrafía cristal (mm)     | 374 x 1598  |
| Medidas de serigrafía lateral (mm)     | 575 x 1975  |
| Transporte contenedor 40' / camión 13m | 39 / 42     |