

Los dispensadores de bebidas de **efficold** son nuestra referencia especial para la refrigeración de líquidos con el sistema bag-in-box.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

Presentan el consumo más bajo de todo nuestro catálogo, destacando también su bajo nivel de sonido y su diseño totalmente personalizable.

Características

- Interior en plástico termoconformado y exterior en chapa de acero que proporcionar una gran robustez.
- Puerta fabricada en chapa de acero con posibilidad de serigrafía.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Dotación de dos grifos con el cuerpo en plástico y palanca plastificada.
- Bandeja de goteo en acabado inoxidable.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de descarche automático.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Cerradura situada en el techo e incorporada de serie.
- Paletizado de cuatro unidades por pallet.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado en el frontal.
- Energy Management Device (EMD).
- Puerta iluminada serigrafiable.

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	362 x 472 x 736
Peso neto (kg)	25
Volumen interior neto (L)	35
Capacidad bag in box 10L (uds)	2
Consumo energético 24h (kW/h)	1,2
Clase climática	CC1 (25°C/60%HR)

* (ancho x fondo x alto)

Temperatura de trabajo (°C)	+5 / +10
Refrigerante	R-600a
Voltaje / frecuencia	230v / 50Hz
Medidas de serigrafía puerta (mm)	361 x 453
Medidas de serigrafía lateral (mm)	418 x 720
Transporte contenedor 40' / camión 13m	224 / 256