MC-1000

La gama de maduradores de carne de **efficold** va dirigida a conservar y madurar carnes de vacuno, cerdo y otras aplicaciones susceptibles a los cambios de temperatura, ofreciendo una nueva experiencia culinaria.

Su diseño logra un producto muy atractivo visualmente y dotado con las últimas tecnologías que permiten obtener un sabor extraordinariamente tierno e intenso con su sistema para envejecer la carne naturalmente.



Fiabilidad | Hidrocarburos | Ahorro de Energía | Personalización

Características

- Luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto, sin radiación ultravioleta.
- Interior y exterior en chapa de acero que proporciona una gran robustez.
- Dotación de cuatro estantes, con 40kg de carga máxima cada uno. De serie, los estantes son de varilla recubierto de plástico anti bacteriano.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Puerta con doble acristalamiento y dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dos pies frontales regulables en altura y cuatro rodillos traseros para facilitar el movimiento.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de descarche automático, desde el cual se puede regular el nivel de humedad y la temperatura interior.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Humidostato electrónico.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Esterilización del aire por UV.
- Filtro de carbón activo.
- Cerradura incorporada de serie.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Acabado exterior negro o en acero inoxidable AISI-304.
- Estantes con acabado electro-pulido.
- Soporte horizontal para colgar el producto interior.
- Bandejas para sal del Himalaya.
- Peana supletoria.

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	700 x 750 x 1665
Dimensiones interiores (mm)	595 x 615 x 1424
Peso neto (kg)	120
Volumen interior neto (L)	496
Consumo energético 24h (kW/h)	1,7

Temperatura de trabajo (°C)	0 / +20
Refrigerante	R-600a
Voltaje / frecuencia	230v / 50Hz
Nivel de humedad (%)	60 al 90
Iluminación	Si - LED

efficold se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso

Clase climática	4 (30°C / 55% HR)
Transporte camión 13m (uds)	48

* (ancho x fondo x alto)