

VAH-400-V

Nuestras vitrinas VAH se han desarrollado con la perspectiva siempre en mente de generar un valor añadido para el cliente final.

Así hemos combinado la garantía y la fiabilidad de efficold, con las opciones de personalización y perfecta visibilidad del producto, consiguiendo el mayor impacto posible en cada punto de venta.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

Son vitrinas perfectas para los helados o para el mantenimiento de alimentos que requieran temperaturas negativas por debajo de -15 y -22°C .

Ofrecemos un producto totalmente personalizable con los colores y branding acorde a la marca del cliente.

Características

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de tripe acristalamiento calefactado montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de cuatro estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad $40\text{kg}/\text{m}^3$.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable con una amplia paleta de colores y branding personalizado.
- Cerradura para evitar apertura.
- Materiales exteriores en acero inoxidable, madera...
- Porta precios personalizados.
- Energy Management Device (EMD).
- Tubería de condensador y evaporador hecha de cobre
- Iluminación LED interior.
- Alimentación eléctrica a $120\text{V}/60\text{Hz}$.

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	710 x 640 x 1960
Peso neto (kg)	128
Volumen interior neto (L)	296
Potencia frigorífica (W)	452
Consumo energético 24h (kW/h)	13,12

Temperatura de trabajo ($^{\circ}\text{C}$)	$-24 / -14$
Refrigerante	R-290
Voltaje / frecuencia	230V / 50Hz
Medidas de serigrafía lateral (mm)	572 x 1929
Medidas de serigrafía canopy (mm)	680 x 215

* (ancho x fondo x alto)

