ICEH-87

Nuestra vitrina compacta refrigerada ICEH es ideal para **ser** posicionada en zonas con gran tráfico de clientes y en donde se quiera **generar compra por impulso**.

Una vitrina de **gran robustez y una calidad totalmente garantizada.** Está construida totalmente en acero y permite una **personalización** tanto en colores, formas y materiales.

Es el diseño y la cultura del merchandising en perfecta sintonía. Gracias a su fantástica iluminación, **se consigue** una **gran visibilidad del producto expuesto**.

Sus **versiones totalmente adaptables** en tamaño y/o capacidad permiten al cliente escoger la opción más adecuada a su proyecto.



Fiabilidad | Hidrocarburos | Ahorro de Energía | Personalización

Características

- **Diseño compacto con máxima capacidad con gran visibilidad interior.**
  - Luz LED horizontal interior para maximizar la visibilidad del producto.
  - Interior y exterior de chapa de acero para una gran robustez.
  - Puerta de doble acristalamiento montada sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el frontal.
  - Aislamiento ecológico de poliuretano inyectado sin CFC, densidad 40kg/m³.
  - Control de temperatura por termostato digital con desescarche automático.
  - Cuatro pies regulables en altura.
  - Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
  - Evaporación automática del agua de desescarche.
  - Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable con logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.
- Retroiluminación LED en la base para ganar mayor visibilidad.
- Sistema soft-closing para la puerta, evitando accidentes al cerrarse.
- Versión «Big Capacity», aumentando la capacidad interior a 71L y capacidad para 126 latas de 33cl.

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	583 x 655 x 870
Peso neto (kg)	59
Volumen interior neto (L)	52
Capacidad latas 33cl (uds)	84
Consumo energético 24h (kW/h)	2,04
Condiciones climáticas	CC1 (25°C/60%HR)

Potencia frigorífica (KW)	0,253
Temperatura de trabajo (°C)	+3 / +8
Refrigerante	R-600a
Voltaje (v)	230
Frecuencia (Hz)	50Hz
Transporte contenedor 40' / camión 13m	90 / 114

* (ancho x fondo x alto)

efficold se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso