

Nuestra vitrina compacta refrigerada ICEL es ideal para **ser** posicionada en zonas con gran tráfico de clientes y en donde se quiera **generar compra por impulso**.

Una vitrina de **gran robustez y una calidad totalmente garantizada.** Está construida totalmente en acero y permite una **personalización** tanto en colores, formas y materiales.

Es el diseño y la cultura del merchandising en perfecta sintonía. Gracias a su fantástica iluminación, se consigue una gran visibilidad del producto expuesto.

Sus **versiones totalmente adaptables** en tamaño y/o capacidad permiten al cliente escoger la opción más adecuada a su proyecto.

Características

- Diseño compacto con máxima capacidad con gran visibilidad interior.
- Luz LED horizontal interior para maximizar la visibilidad del producto.
- o Interior y exterior de chapa de acero para una gran robustez.
- Puerta de doble acristalamiento montada sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el frontal.
- Aislamiento ecológico de poliuretano inyectado sin CFC, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura por termostato digital con desescarche automático.
- o Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- o Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable con logo serigrafiado y/o iluminado en e cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.
- o Retroiluminación LED en la base para ganar mayor visibilidad.
- Sistema soft-closing para la puerta, evitando accidentes al cerrarse.
- Separadores internos (ver imagen adicional).





Fiabilidad







Hidrocarbu

Hidrocarburos Ahorro de Energía P

horro de Energía Personalización

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	603 x 705 x 665
Peso neto (kg)	57
Volumen interior neto (L)	56
Capacidad latas 33cl (uds)	84
Consumo energético 24h (kW/h)	2,04
Clase climática C	C1 (25°C/60%HR)

* (ancho x fondo x alto)

Potencia frigorífica (KW)	0,253
Temperatura de trabajo (°C)	+3 / +8
Refrigerante	R-600a
Voltaje (v)	230
Frecuencia (Hz)	50Hz
Transporte contenedor 40' / camión 13m	90 / 114