

CC-90

Conference cooler

El conference cooler es un producto único en el mercado, idóneo para salas de reuniones o espacios reducidos. Sus 8 estantes de madera con PVC ofrecen una amplia exposición de superficie de exposición.

Con su diseño sorprendente y único en el mercado, el conference cooler es producto perfecto para ilustrar nuestra capacidad para realizar su proyecto a medida con toda la garantía de calidad efficold.

Características

- **Producto idóneo para salas de reuniones o lugares que requieran baja contaminación acústica gracias a su reducción del nivel sonoro a menos de 40db.**
- **Enchufe trasero**, que entre otros usos, permite conectar una cafetera y dejarla sobre la tabla superior.
- **Doble luz LED** vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una **gran robustez.**
- **Puerta de triple acristalamiento** montado sobre perfil de aluminio y tirador frontal.
- Dotación de tres estantes internos y ocho estantes exteriores de madera y PVC para favorecer una amplia exposición de producto.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante **termostato digital** con **descarche automático.**
- **Distribución uniforme del frío** en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- **Cerradura** incorporada de serie.
- **Sistema de ruedas para facilitar su movimiento.**
- Paletizado unitario.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	565 x 540 x 1180
Peso neto (kg)	75
Volumen interior neto (L)	85
Capacidad latas 33cl / PET 500ml (uds)	96 / 44

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.

Temperatura de trabajo (°C)	0 / +6,6
Refrigerante	R-600a
Voltaje / frecuencia	230v / 50Hz
Nivel sonoro (dBA)	<40

Consumo energético 24h (kW/h)

1,88

Medidas de serigrafía puerta (mm)

306 x 958

Clase climática

CC2-K4 (32°C/65%HR)

Transporte contenedor 40' / camión 13m

76 / 92

* (ancho x fondo x alto)

