

Slim M 205

Nuevo rediseño de nuestro clásico Slim Cooler: canopy serigrafiado en puerta para albergar más capacidad interior. Ofrecemos distintas opciones con nuevos acabados, colores y materiales.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

El Slim es la herramienta de merchandising más completa para una compra por impulso: más facing, más área personalizable y más capacidad en el mínimo de espacio.

Características

- o Doble luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- o Puerta con doble cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- o Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- o Dotación de 5 estantes.
- o Pies niveladores en la parte delantera y rodillos en la parte trasera.
- o Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- o Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- o Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- o Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- o Desagüe en el interior de la cámara.
- o Paletizado de 6 unidades.

Opciones

- o Color exterior personalizable o acabado en acero inoxidable, madera... con canopy impreso en la puerta.
- o Cerradura para evitar apertura.
- o Portaprecios personalizados.
- o Energy Management Device (EMD).
- o Gama Fresh en gris con perfiles de aluminio, tirador en color plata y rejilla negra.
- o Gama Prime con interior y exterior en negro y puerta completa de cristal sin perfiles.

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	435 x 465 x 1980
Peso neto (kg)	70
Volumen interior neto (L)	205
Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)	200 / 100
Consumo energético 24h (kW/h)	2,96
Clase climática	CC1-K2 (25°C/60%HR)

* (ancho x fondo x alto)

Temperatura de trabajo (°C)	+2 / +8
Refrigerante	R-600a
Voltaje / frecuencia	230v / 50Hz
Medidas de serigrafía puerta (mm)	430 x 1655
Medidas de serigrafía lateral (mm)	411 x 1950
Transporte contenedor 40' / camión 13m	100 / 132

