

# RV-100

Dotados de una gran fiabilidad y equipados con las últimas tecnologías desarrolladas por nuestros equipos de I+D+i, nuestros counter top están diseñados especialmente para espacios reducidos.

Un producto que llamará la atención de cualquier comprador debido a su estilizado diseño, personalidad y fantástica iluminación.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

## Características

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de un estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado de cuatro unidades por palet.

## Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.
- Paletizado unitario.
- Perfil de la puerta en aluminio.
- Puerta con sistema de retorno automático.

## Datos Técnicos

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Dimensiones exteriores (mm)            | 445 x 480 x 700     |
| Peso neto (kg)                         | 35                  |
| Volumen interior neto (L)              | 56                  |
| Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds) | 60 / 25             |
| Consumo energético 24h (kW/h)          | 1,42                |
| Clase climática                        | CC2-K4 (32°C/65%HR) |

\* (ancho x fondo x alto)

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de trabajo (°C)            | +1 / +9     |
| Refrigerante                           | R-600a      |
| Voltaje / frecuencia                   | 230v / 50Hz |
| Medidas de serigrafía cristal (mm)     | 380 x 535   |
| Medidas de serigrafía lateral (mm)     | 418 x 679   |
| Transporte contenedor 40' / camión 13m | 192 / 224   |