

# RVC-700

Nuestras vitrinas verticales son un referente en el mercado internacional por su calidad, fiabilidad y la colaboración de las más prestigiosas marcas mundiales de bebidas en esta gama hace 30 años.

En efficold apostamos por la personalización en el diseño, con posibilidad de branding en costados, canopy, cristales... Todos nuestros productos son diseñados a medida para nuestros clientes.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

## Datos Técnicos

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Dimensiones exteriores (mm)   | 785 x 797 x 2100 |
| Peso neto (kg)                | 155              |
| Volumen interior neto (L)     | 600              |
| Capacidad latas 33cl (uds)    | 800              |
| Consumo energético 24h (kW/h) | 4,3              |
| Clase climática               | CC2 (32°C/65%HR) |

\* (ancho x fondo x alto)

## Características

- o Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- o Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- o Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador en el frontal.
- o Dotación de cinco estantes.
- o Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- o Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- o Cuatro rodillos traseros y dos pies delanteros regulables en altura.
- o Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- o Evaporación automática del agua del descarche.
- o Paletizado unitario.

## Opciones

- o Exterior personalizable.
- o Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- o Energy Management Device (EMD).
- o Cerradura.
- o Portaprecios personalizados.
- o Puerta con sistema de retorno automático.

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura de trabajo (°C)            | +2 / +10    |
| Refrigerante                           | R-290       |
| Voltaje / frecuencia                   | 230v / 50Hz |
| Medidas de serigrafía canopy (mm)      | 765 x 210   |
| Medidas de serigrafía lateral (mm)     | 687 x 2073  |
| Transporte contenedor 40' / camión 13m | 42 / 48     |