

BEG-200

Especialmente concebidos para almacenar de manera óptima las botellas en su establecimiento, nuestros enfriadores son productos de gran calidad y fiabilidad reconocidos en el mercado desde hace años.

Elemento importante para cualquier distribuidor de bebidas tanto por su utilidad como su impacto en marketing. Aportamos las últimas innovaciones tecnológicas y el mejor diseño para el cliente.



efficold se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	2023 x 545 x 840
Peso neto (kg)	90
Volumen interior neto (L)	314
Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)	464 / 336
Consumo energético 24h (kW/h)	1,22
Clase climática	CC1 (25°C/60%HR)

* (ancho x fondo x alto)

Características

- o Diseño tipo góndola con grupo en la parte inferior.
- o Interior y exterior en chapa de acero.
- o Fondo embutido con desagüe.
- o Rodapié en acero esmaltado en color negro, con refuerzo para el grupo en la parte central.
- o Cuatro puertas inyectadas, con la parte superior en acero inoxidable con acabado satinado y la inferior con contrapuerta en material termoplástico que actúa como barrera térmica.
- o Dotación de tres estantes separadores.
- o Condensador de bajo mantenimiento.
- o Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- o Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- o Evaporación automática del agua del descarche.
- o Control de temperatura mediante termostato mecánico.
- o Paletizado unitario.

Opciones

- o Personalizable con serigrafía.
- o Tipo de material interior según especificaciones.

Temperatura de trabajo (°C)	+2 / +6
Refrigerante	R-600a
Voltaje / frecuencia	230v / 50Hz
Medidas de serigrafía frontal (mm)	523 x 1962
Medidas de serigrafía lateral (mm)	523x x 540
Transporte contenedor 40' / camión 13m	40 / 46