

# BCG-100

Especialmente concebidos para almacenar de manera óptima las botellas en su establecimiento, nuestros enfriadores son productos de gran calidad y fiabilidad reconocidos en el mercado desde hace años.

Elemento importante para cualquier distribuidor de bebidas tanto por su utilidad como su impacto en marketing. Aportamos las últimas innovaciones tecnológicas y el mejor diseño para el cliente.

## Características

- Diseño tipo góndola con grupo en la parte inferior.
- Interior y exterior en chapa de acero.
- Fondo con desagüe.
- Rodapié en acero esmaltado en color negro, con refuerzo para el grupo en la parte central.
- Dos puertas inyectadas, con la parte superior en acero inoxidable con acabado satinado y la inferior con contrapuerta en material termoplástico que actúa como barrera térmica.
- Dotación de una parrilla separadora.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Paletizado de cuatro unidades por pallet.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

## Datos Técnicos

|  |                  |
|--|------------------|
| Dimensiones exteriores (mm)            | 1017 x 545 x 840 |
| Peso neto (kg)                         | 49               |
| Volumen interior neto (L)              | 137              |
| Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds) | 208 / 168        |
| Consumo energético 24h (kW/h)          | 0,98             |
| Clase climática                        | CC2 (32°C/65%HR) |

\* (ancho x fondo x alto)

## Opciones

- Exterior personalizable.
- Tipo de material interior según especificaciones.
- Paletizado unitario.

|  |             |
|--|-------------|
| Temperatura de trabajo (°C)            | +2 / +6     |
| Refrigerante                           | R-600a      |
| Voltaje / frecuencia                   | 230v / 50Hz |
| Medidas de serigrafía frontal (mm)     | 936 x 474   |
| Medidas de serigrafía lateral (mm)     | 540 x 537   |
| Transporte contenedor 40' / camión 13m | 92/104      |