

Nuestras vitrinas verticales son un referente en el mercado internacional por su calidad, fiabilidad y por la colaboración de las más prestigiosas marcas mundiales de bebidas desde hace más de 30 años.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Ahorro de Energía



Personalización

Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.

## Características

- o Triple luz LED vertical y horizontal interior para maximizar la visibilidad del producto.
- o Interior y exterior en chapa de acero que la proporcionan una gran robustez.
- o Condensador de bajo mantenimiento.
- o Puertas de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador en el frontal.
- o Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- o Sistema configurable con estantes y neck-hanger de Easyfill, que permite una reposición más rápida y el mejor facing del producto. **La dotación de serie es cuatro estantes y dos neck-hangers.**
- o Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- o Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- o Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- o Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- o Evaporación automática del agua del descarche.
- o Paletizado unitario.

## Opciones

- o Exterior personalizable.
- o Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- o Energy Management Device (EMD).
- o Cerradura.
- o Portaprecios personalizados.

## Datos Técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	735 x 732 x 2015
Peso neto (kg)	168
Volumen interior neto (L)	354
Capacidad latas 33cl (uds)	546
Consumo energético 24h (kW/h)	6,93
Clase climática	CC2-K4 (32°C/65%HR)

\* (ancho x fondo x alto)

Temperatura de trabajo (°C)	+1 / +9
Refrigerante	R-600a
Voltaje / frecuencia	230v / 50Hz
Medidas de serigrafía frontal (mm)	76 x 628
Medidas de serigrafía lateral (mm)	670 x 1981
Transporte contenedor 40' / camión 13m	45 / 51