



# BCG-150

## Características

- Diseño tipo góndola con grupo en la parte inferior.
- Interior y exterior en chapa de acero.
- Fondo con desagüe.
- Rodapié en acero esmaltado en color negro, con refuerzo para el grupo en la parte central.
- Tres puertas inyectadas, con la parte superior en acero inoxidable con acabado satinado y la inferior con contrapuerta en material termoplástico que actúa como barrera térmica.
- Dotación de dos parrillas separadoras.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Paletizado unitario.

## Opciones

- Exterior personalizable.
- Tipo de material interior según especificaciones.

Dimensiones exteriores (mm)

1510 x 545 x 840

Peso neto (kg)

75

Volumen interior neto (L)

230

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

336 / 270

Medidas de serigrafía lateral (mm)

580 x 537

Transporte contenedor 40' / camión 13m

58 / 66

Consumo energético 24h (kW/h)

1,1

Clase climática

CC2 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+2 / +6

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía frontal (mm)

1429 x 474