

BSZ-40



Características

- **Versión Sub-Zero.**
- Diseño tipo góndola con grupo en la parte inferior.
- Interior y exterior en chapa de acero.
- Fondo con desagüe.
- Rodapié en acero esmaltado en color negro, con refuerzo para el grupo en la parte central.
- Puerta inyectada, con la parte superior en acero inoxidable con acabado satinado y la inferior con contrapuerta en material termoplástico que actúa como barrera térmica.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de descarche automático.
- Paletizado de cuatro unidades por pallet.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Tipo de material interior según especificaciones.
- Paletizado unitario.

Dimensiones exteriores (mm)

430 x 606 x 910

Peso neto (kg)

34

Volumen interior neto (L)

71

Capacidad botellas 250 ml (uds)

65

Medidas de serigrafía lateral (mm)

516 x 602

Transporte contenedor 40' / camión 13m

176 / 192

Consumo energético 24h (kW/h)

1,47

Clase climática

CC2 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

-2,7 / -1

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía frontal (mm)

423 x 602