

CC-90 CONFERENCE COOLER



Características

- **Producto idóneo para salas de reuniones o lugares que requieran baja contaminación acústica gracias a su reducción del nivel sonoro a menos de 40db.**
- **Enchufe trasero**, que entre otros usos, permite conectar una cafetera y dejarla sobre la tabla superior.
- **Doble luz LED** vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una **gran robustez**.
- **Puerta de triple acristalamiento** montado sobre perfil de aluminio y tirador frontal.
- Dotación de tres estantes internos y ocho estantes exteriores de madera y PVC para favorecer una amplia exposición de producto.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante **termostato digital** con **descarcho automático**.
- **Distribución uniforme del frío** en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarcho.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- **Cerradura** incorporada de serie.
- **Sistema de ruedas para facilitar su movimiento**.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafado y/o iluminado en el cristal.

Dimensiones exteriores (mm)

565 x 540 x 1180

Peso neto (kg)

75

Volumen interior neto (L)

85

Capacidad latas 33cl / PET 500ml (uds)

96 / 44

Medidas de serigrafía puerta (mm)

306 x 958

Transporte contenedor 40' / camión 13m

76 / 92

Consumo energético 24h (kW/h)

1,88

Clase climática

CC2-K4 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

0 / +6,6

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Nivel sonoro (dBa)

<40