

# DS-2W



## Características

- Tres tiras de LED verticales interiores para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puertas de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Dotación de seis estantes (tres por cuerpo).
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Dos rodillos traseros y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Paletizado unitario.

## Opciones

- Exterior personalizable
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).

Dimensiones exteriores (mm)

523 x 498 x 1543

Peso neto (kg)

69

Volumen interior neto (L)

125

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

120 / 60

Medidas de serigrafía rejilla lateral (mm)

417 x 417

Medidas de serigrafía cristal frontal (mm)

353 x 947

Medidas de serigrafía cristal lateral (mm)

588 x 947

Transporte contenedor 40' / camión 13m

0 / 0

Consumo energético 24h (kW/h)

1,66

Clase climática

CC1 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

0 / +8

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía rejilla frontal (mm)

435 x 421