

DS-4W 1.9



Características

- Cuatro tiras de LED verticales interiores para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puertas de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Dotación de ocho estantes (cuatro por cuerpo).
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura si no está de serie.

Dimensiones exteriores (mm)

879 x 480 x 1909

Peso neto (kg)

152

Volumen interior neto (L)

238

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

400 / 200

Medidas de serigrafía rejilla lateral (mm)

273 x 765

Medidas de serigrafía cristal frontal (mm)

1480 x 374

Medidas de serigrafía cristal lateral (mm)

1480 x 309

Transporte contenedor 40' / camión 13m

42 / 62

Consumo energético 24h (kW/h)

2,5

Clase climática

CC1 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+2 / +10

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía rejilla frontal (mm)

273 x 434