

DS-4W 1.6



Características

- Cuatro tiras de LED verticales interiores para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puertas de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Dotación de seis estantes (tres por cuerpo).
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura si no está de serie.

Dimensiones exteriores (mm)

874 x 490 x 1609

Peso neto (kg)

105

Volumen interior neto (L)

239

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

320 / 160

Medidas de serigrafía rejilla lateral (mm)

434 x 273

Medidas de serigrafía cristal frontal (mm)

309 x 1180

Medidas de serigrafía cristal lateral (mm)

374 x 1180

Transporte contenedor 40' / camión 13m

42 / 62

Consumo energético 24h (kW/h)

2,6

Clase climática

CC1 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+2 / +10

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía rejilla frontal (mm)

765 x 273