

# EC-45



## Características

- Luz LED interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de triple acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de un estante que actúa como evaporador.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Control de temperatura mediante termostato digital.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración estática.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Paletizado de cuatro unidades por palet.

## Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo impreso y/o iluminado en el cristal.
- Cerradura.

Dimensiones exteriores (mm)

558 x 363 x 765

Peso neto (kg)

40

Volumen interior neto (L)

42.5

Consumo energético 24h (kW/h)

0,82

Medidas de serigrafía puerta (mm)

493 x 433

Transporte contenedor 40' / camión 13m

184 / 264

Clase climática

CC2 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

-12 / -18

Refrigerante

R-290

Voltaje

230v

Frecuencia

50Hz

Medidas de serigrafía lateral (mm)

312 x 733