

EERM-250



Características

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que proporcionar una gran robustez.
- Dotación de dos estantes en acero plastificado, fácilmente desmontables.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Puertas de doble acristalamiento montado sobre perfil de plástico y tirador en el frontal.
- Dotación de cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de descarche automático.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Cerradura incorporada de serie.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD)

Dimensiones exteriores (mm)

920 x 570 x 900

Peso neto (kg)

80

Volumen interior neto (L)

218

Capacidad latas 33cl / PET 500ml (uds)

228 / 132

Medidas de serigrafía lateral (mm)

460 x 855

Medidas de serigrafía cristal (mm)

370 x 718

Transporte contenedor 40' / camión 13m

76 / 96

Consumo energético 24h (kW/h)

2,76

Clase climática

CC2-K4 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+2 / +8

Refrigerante

R-600a

Voltaje

230v

Frecuencia

50Hz