

Presentamos el cooler que hacemos en colaboración con FIFO Green Cooler®. Destaca por el aumento de ventas entre un 40% y un 100%, y es más eficiente debido a que no se necesitan abrir puertas para coger la bebida.

Con su diseño, se evita la canibalización entre marcas y se obtiene la mejor visibilidad de la imagen de sus productos. ¡Y no olvides que es completamente personalizable!



Características

- Triple luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que proporciona una gran robustez.
- Cinco niveles verticales de producto, los cuales ayudan a que los consumidores puedan coger varias bebidas al mismo tiempo de manera rápida.
- Estantes ajustables para evitar la canibalización entre marcas.
- Sistema de cerraduras para evitar el acceso al interior.
- Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Doble control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).

Datos técnicos

| | |
|--|------------------|
| Dimensiones exteriores (mm) | 587 x 523 x 1970 |
| Peso neto (kg) | 102 |
| Volumen interior neto (L) | 77 + 153 |
| Capacidad PET 500ml (uds) | 65 + 96 |
| Medidas de serigrafía lateral (mm) | 437 x 1942 |
| Transporte contenedor 40' / camión 13m | 60 / 69 |
| Consumo energético 24h (kW/h) | 4,36 |
| Clase climática | CC1 (25°C/60%HR) |
| Temperatura de trabajo (°C) | +2 / +8 |
| Refrigerante | R-600a |
| Voltaje / frecuencia | 230v / 50Hz |
| Nivel de ruido (db) | 39 |