



Características

Diseño compacto sin puerta con máxima capacidad con gran visibilidad interior.

- Luz LED horizontal interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Cúpula de metacrilato para reducir las pérdidas térmicas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Energy Management Device (EMD).
- Retroiluminación LED en la base para ganar mayor visibilidad.

Dimensiones exteriores (mm)

593 x 678 x 737

Peso neto (kg)

58

Volumen interior neto (L)

45

Capacidad latas 33cl (uds)

63

Medidas de serigrafía frontal (mm)

580 x 385

Transporte contenedor 40' / camión 13m

90 / 114

Consumo energético 24h (kW/h)

3,12

Clase climática

CC1-K4 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+3 / +8

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Potencia frigorífica (KW)

0,253