



RVC-235

Características

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador en el frontal.
- Dotación de cuatro estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Dos rodillos traseros y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.

Dimensiones exteriores (mm)

480 x 671 x 1813

Peso neto (kg)

82

Volumen interior neto (L)

208

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

252 / 150

Medidas de serigrafía lateral (mm)

588 x 1763

Transporte contenedor 40' / camión 13m

66 / 75

Consumo energético 24h (kW/h)

2,37

Clase climática

CC2 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+2 / +6,6

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía canopy (mm)

478 x 143