

# RVC-280

## Características

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta dotadas de bisagras con sistema de retorno automático.
- Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador en el frontal.
- Dotación de cinco estantes con porta precios.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Dos rodillos traseros y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.

## Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.

Dimensiones exteriores (mm)

600 x 690 x 2000

Peso neto (kg)

101

Volumen interior neto (L)

390

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

525 / 261

Medidas de serigrafía lateral (mm)

575 x 1975

Transporte contenedor 40' / camión 13m

53 / 63

Consumo energético 24h (kW/h)

4,17

Clase climática

CC1-K4 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+1 / +9

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía canopy (mm)

592 x 264

