

El método de venta de bebidas está evolucionando continuamente para satisfacer al cliente final. **efficold** responde a esta demanda con productos de menor tamaño, aumentando las posibilidades de posicionamiento.

El Scceg cooler destaca por su gran versatilidad, convirtiéndolo en un producto fácilmente ubicable en cualquier zona, el cual gracias a su estilizado diseño, conseguirá llamar la atención de cualquier posible comprador.



Características

- Luz LED interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que proporcionar una gran robustez.
- Puerta abatible fabricada en cristal de 4,0 mm de espesor para reducir al máximo las pérdidas térmicas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de descarche automático.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado de nueve unidades por pallet.

Opciones

- Color exterior personalizable.
- Logo serigrafiado en el metacrilato.
- Energy Management Device (EMD).
- Frontal con logo retroiluminado con LEDs.

Datos técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	655 x 304 x 340
Peso neto (kg)	19
Volumen interior neto (L)	12
Capacidad latas 33 cl (uds)	14
Medidas de serigrafía frontal (mm)	155 x 215
Unidades por palet (uds)	9
Transporte contenedor 40' / camión 13m	432 / 594
Consumo energético 24h (kW/h)	0,72
Clase climática	CC2-K1 (32°C/65%HR)
Temperatura de trabajo (°C)	0 / +7
Refrigerante	R-600a
Voltaje	230v
Frecuencia	50Hz