SCEG-650 FD

Características

- Luz LED interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que proporcionar una gran robustez.
- Puerta abatible fabricada en cristal de 4,0 mm de espesor para reducir al máximo las pérdidas térmicas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m^3.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de descarche automático.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado de nueve unidades por pallet.

Opciones

- Color exterior personalizable.
- Logo serigrafiado en el metacrilato.
- Energy Management Device (EMD).
- Frontal con logo retroiluminado con LEDs.

Dimensiones exteriores (mm)
655 x 304 x 340
Peso neto (kg)
19
Volumen interior neto (L)
12
Capacidad latas 33 cl (uds)
14
Medidas de serigrafía frontal (mm)
155 x 215
Unidades por palet (uds)
9
Transporte contenedor 40' / camión 13m
432 / 594
Consumo energético 24h (kW/h)
0,72
Clase climática
CC2-K1 (32°C/65%HR)
Temperatura de trabajo (°C)
0 / +7
Refrigerante
R-600a
Voltaje
230v
Frecuencia
50Hz