

SCEG-650



Características

- Luz LED interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que proporcionar una gran robustez.
- Puerta fabricada en metacrilato de 5,0 mm de espesor para reducir al máximo las pérdidas térmicas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Cuatro pies regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control de temperatura mediante termostato digital con sistema de descarche automático.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado de nueve unidades por pallet.

Opciones

- Color exterior personalizable.
- Logo serigrafiado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Frontal con logo retroiluminado con LEDs.

Dimensiones exteriores (mm)

650 x 305 x 325

Peso neto (kg)

20

Volumen interior neto (L)

16

Capacidad latas 33cl / PET 500ml (uds)

24 / 12

Medidas de serigrafía frontal (mm)

195 x 295

Transporte contenedor 40' / camión 13m

432 / 594

Consumo energético 24h (kW/h)

2,15

Clase climática

CC1 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

0 / +8

Refrigerante

R-600a

Voltaje

230V

Frecuencia

50Hz