

El **Slim Cooler** es la herramienta de merchandising más completa para una compra por impulso. Gracias a sus **dimensiones compactas**, lo hacen fácilmente **ubicable en cualquier zona con espacio reducido**.

Nuestros Slims destacan por su **diseño personalizado con las necesidades de cada cliente**. Hacemos que los productos de nuestros clientes destaquen frente al resto en el punto de venta.



Características

La elección perfecta para puntos de venta con gran tráfico de personas.

- **Doble luz LED** interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una **gran robustez**.
- Puerta con doble cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- **Distribución uniforme del frío** en el **interior** gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Dotación de cinco estantes de serie.
- Pies niveladores en la parte delantera y rodillos en la parte trasera.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante **termostato digital con descarche automático**.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable con acabado en acero inoxidable, madera, plástico...
- Cerradura para evitar apertura.
- Portaprecios personalizados.
- Energy Management Device (EMD).
- Canopy serigrafiado e iluminado.
- Mayor dotación de estantes.
- Tirador personalizable.
- Puerta con acabado Prime full-glass.
- APP para cambiar el color de los LEDs en tiempo real.
- Termostato inteligente "efficold IoT", con opción de alarmas, geolocalización, gestión remota...

Datos técnicos

Dimensiones exteriores (mm)	360 x 390 x 1871
Peso neto (kg)	63
Volumen interior neto (L)	100
Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)	104 / 56
Medidas de serigrafía canopy (mm)	315 x 142
Medidas de serigrafía lateral (mm)	315 x 1843
Transporte contenedor 40' / camión 13m (6 uds)	144 / 198
Transporte contenedor 40' / camión 13m (1 ud)	76 / 92
Consumo energético 24h (kW/h)	2,13
Clase climática	CC2-K4 (32°C/65%HR)
Temperatura de trabajo (°C)	+1 / +9
Refrigerante	R-600a
Voltaje	230v
Frecuencia	50Hz