

SLIM M 315

Características

- Doble luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Puerta con doble cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de 5 estantes.
- Pies niveladores en la parte delantera y rodillos en la parte trasera.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Color exterior personalizable o acabado en acero inoxidable, madera... con canopy impreso en la puerta.
- Cerradura para evitar apertura.
- Portaprecios personalizados.
- Energy Management Device (EMD).
- Gama Fresh en gris con perfiles de aluminio, tirador en color plata y rejilla negra.
- Gama Prime con interior y exterior en negro y puerta completa de cristal sin perfiles.

Dimensiones exteriores (mm)

435 x 660 x 1980

Peso neto (kg)

90

Volumen interior neto (L)

315

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

300 / 175

Medidas de serigrafía lateral (mm)

608 x 1968

Transporte contenedor 40' / camión 13m

72 / 81

Consumo energético 24h (kW/h)

1,27

Clase climática

CC1-K2 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+2 / +8

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía puerta (mm)

373 x 1598

