

# SLIM X 345



## Características

- Doble luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Puerta con doble cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de 5 estantes.
- Pies niveladores en la parte delantera y rodillos en la parte trasera.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.

## Opciones

- Color exterior personalizable o acabado en acero inoxidable, madera... con canopy impreso en la puerta.
- Cerradura para evitar apertura.
- Portaprecios personalizados.
- Energy Management Device (EMD).
- Gama Fresh en gris con perfiles de aluminio, tirador en color plata y rejilla negra.
- Gama Prime con interior y exterior en negro y puerta completa de cristal sin perfiles.

Dimensiones exteriores (mm)

500 x 615 x 1985

Peso neto (kg)

92

Volumen interior neto (L)

345

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

380 / 190

Medidas de serigrafía lateral (mm)

557 x 1946

Transporte contenedor 40' / camión 13m

66 / 75

Consumo energético 24h (kW/h)

2,76

Clase climática

CC1-K2 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+2 / +8

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía puerta (mm)

495 x 1655