

SZ-345



Características

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de cristal montada sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de cinco estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Dos rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo impreso y/o iluminado en la puerta de cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.

Dimensiones exteriores (mm)

500 x 615 x 1985

Peso neto (kg)

82

Volumen interior neto (L)

345

Capacidad latas 33cl (uds)

380

Medidas de serigrafía cristal (mm)

423 x 1582

Transporte contenedor 40' / camión 13m

66 / 75

Consumo energético 24h (kW/h)

3,31

Clase climática

CC2 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

-3,5 / -1

Refrigerante

R-290

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía lateral (mm)

557 x 1946