

ST-385



Características

- Doble luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta con doble cristal, perfil de aluminio lacado y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- Dotación de 5 estantes.
- Pies niveladores en la parte delantera y rodillos en la parte trasera.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior y canopy en puerta personalizable.
- Cerradura para evitar apertura.
- Portaprecios personalizados.
- Energy Management Device (EMD).

Dimensiones

600 x 660 x 1950

Peso neto (kg)

98

Volumen interno (lt)

347

Capacidad latas 33cl / pet 50cl (uds)

574 / 287

Clase climática

CC2-K2 (32°C - 65% HR)

Rango de temperatura (°C)

-1 / +6

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas serigrafía lateral (mm)

619 x 1962

Capacidad transporte cont. 40' / Camión 13m

57 / 66