

SZ-300



Características

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior en plástico termoconformado y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático.
- Puerta de doble acristalamiento montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de cuatro estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro rodillos traseros y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo serigrafiado y/o iluminado en el cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.

Dimensiones exteriores (mm)

620 x 655 x 1850

Peso neto (kg)

91

Volumen interior neto (L)

400

Capacidad latas 33cl (uds)

518

Medidas de serigrafía lateral (mm)

590 x 1825

Transporte contenedor 40' / camión 13m

51 / 60

Consumo energético 24h (kW/h)

4,1

Clase climática

CC2 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

-3 / -1

Refrigerante

R-290

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía cristal (mm)

560 x 1656