

SZG-101



Características

- Luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior hecho en plástico termoconformado y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de cristal montada sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de un estante.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro pines regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Logo impreso y/o iluminado en la puerta de cristal.
- Energy Management Device (EMD).
- Cerradura.
- Sistema de auto-cierre para la puerta.

Dimensiones exteriores (mm)

440 x 480 x 875

Peso neto (kg)

41

Volumen interior neto (L)

60

Capacidad latas 33cl (uds)

55

Medidas de serigrafía canopy (mm)

433 x 177

Transporte contenedor 40' / camión 13m

192 / 224

Consumo energético 24h (kW/h)

1,8

Clase climática

CC2 (32°C/65%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

-2,7 / -1

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía lateral (mm)

418 x 839