

VAH-340-V



Características

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de tripe acristalamiento calefactado montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación estándar de cuatro estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Cerradura para evitar apertura.
- Materiales exteriores en acero inoxidable, madera...
- Porta precios personalizados.
- Energy Management Device (EMD).

Dimensiones exteriores (mm)

530 x 750 x 1960

Peso neto (kg)

110

Volumen interior neto (L)

238

Consumo energético 24h (kW/h)

11.9

Transporte contenedor 40' / camión 13m

54 / 69

Potencia frigorífica (W)

452

Temperatura de trabajo (°C)

-24 / -14

Refrigerante

R-290

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medida serigrafía lateral (mm)

668 x 1926

Medida serigrafía cristal (mm)

435 x 1480