

VAH-400-V



Características

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Puerta de tripe acristalamiento calefactado montado sobre perfil de aluminio y tirador embutido en el lateral.
- Dotación de cuatro estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro rodillos y dos pies delanteros regulables en altura.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable con una amplia paleta de colores y branding personalizado.
- Cerradura para evitar apertura.
- Materiales exteriores en acero inoxidable, madera...
- Porta precios personalizados.
- Energy Management Device (EMD).
- Tubería de condensador y evaporador hecha de cobre
- Iluminación LED interior.
- Alimentación eléctrica a 120V/60Hz.

Dimensiones exteriores (mm)

710 x 640 x 1960

Peso neto (kg)

128

Volumen interior neto (L)

296

Potencia frigorífica (W)

452

Medidas de serigrafía canopy (mm)

680 x 215

Transporte contenedor 40' / camión 13m

51 / 57

Consumo energético 24h (kW/h)

13,12

Condiciones climática

CC1 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

-24 / -14

Refrigerante

R-290

Voltaje / frecuencia

230V / 50Hz

Medidas de serigrafía lateral (mm)

572 x 1929