

VE-4C



Características

- Doble luz LED vertical Interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Exterior con cuatro caras de cristal para obtener una visibilidad 360° e interior en chapa de acero.
- Puertas de doble acristalamiento montado sobre perfil de plástico y tirador embutido en el lateral.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Dotación de tres estantes.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m³.
- Cuatro pies regulables en altura. – Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Paletizado de cuatro unidades por palet.

Opciones

- Color exterior personalizable.
- Logo serigrafiado en el cristal.

Dimensiones exteriores (mm)

410 x 410 x 868

Peso neto (kg)

51

Volumen interior neto (L)

67

Capacidad latas 33cl / bot 1/3 (uds)

60 / 50

Medidas de serigrafía lateral (mm)

243 x 296

Transporte contenedor 40' / camión 13m

192 / 208

Consumo energético 24h (kW/h)

2,55

Clase climática

CC1 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+4 / +10

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía frontal (mm)

215 x 322