

VRA-1800



Características

- Doble luz LED vertical interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporcionan una gran robustez.
- Canopy iluminado para realzar la marca del cliente.
- Dotación de tres estantes.
- Aislamiento libre de CFCs, densidad 40kg/m³.
- Cubierta nocturna para mejorar la eficiencia energética y reducir las pérdidas térmicas.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Cuatro ruedas para facilitar el movimiento.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Paletizado unitario.

Opciones

- Exterior personalizable.
- Energy Management Device (EMD).
- Portaprecios personalizados.
- Cuerpo exterior recubierto con madera.

Dimensiones exteriores (mm)

545 x 625 x 1825

Peso neto (kg)

95

Volumen interior neto (L)

253

Capacidad latas 33cl / pet 50 cl (uds)

294 / 147

Medidas de serigrafía lateral (mm)

590 x 1748

Transporte contenedor 40' / camión 13m

57 / 66

Consumo energético 24h (kW/h)

7,5

Clase climática

CC1-K4 (25°C/60%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+1 / +9

Refrigerante

R-290

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía canopy (mm)

536 x 174