

# WD-20L



## Características

- Luz LED horizontal interior para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior en plástico termoconformado azul y exterior en chapa de acero que proporciona una gran robustez.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Puertas con doble acristalamiento.
- 2 rodillos traseros y 2 pies regulables delanteros.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Control de temperatura mediante termostato mecánico.
- Evaporación automática del agua del descarche.
- Condensador de bajo mantenimiento.
- Paletizado de 4 unidades por pallet.

## Opciones

- Color exterior personalizable.
- Logo serigrafiado o iluminado mediante LED en el cristal.

Dimensiones exteriores (mm)

415 x 583 x 1361

Peso neto (kg)

48

Volumen interior neto (L)

22

Capacidad garrafas 5L (uds)

4

Medidas de serigrafía lateral (mm)

414 x 1202

Transporte contenedor 40' / camión 13m

92 / 136

Consumo energético 24h (kW/h)

1,1

Clase climática

4 (30°C / 55%HR)

Temperatura de trabajo (°C)

+6 / +12

Refrigerante

R-600a

Voltaje / frecuencia

230v / 50Hz

Medidas de serigrafía puerta (mm)

230 x 520